


## Raccord synthétique d'angle 90° pour gaine annelée



### Raccord synthétique d'angle 90° pour gaine annelée

- Connecteur rapide RQW-M
- Gris

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>5020.036.020</b>                                                                                             |
| E-No:                     | 126811500                                                                                                       |
| EAN:                      | 7611614094700                                                                                                   |
| Matériaux                 | Polyamide anti-chocs                                                                                            |
| Joint                     | TPE                                                                                                             |
| Classe de feu             | V0 (UL 94)                                                                                                      |
| Propriétés                | Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord |
| Indice de protection      | IP68 / IP69                                                                                                     |
| Temp. d'utilisation       | -40°C / +120°C                                                                                                  |
| Diamètre extérieur        | 15.8 mm                                                                                                         |
| Filet de raccordement (G) | M20x1.5                                                                                                         |
| Diamètre Ø I              | 15.5 mm                                                                                                         |
| Diamètre                  | 23.0 mm                                                                                                         |
| Dimension C               | 13.0 mm                                                                                                         |
| Dimension E               | 42.0 mm                                                                                                         |
| Dimension F               | 41.5 mm                                                                                                         |
| Diamètre D                | 24.0 mm                                                                                                         |
| Envoi                     | 50                                                                                                              |