



L69659010

Angle plat, FWK 90/99160, blanc signalisation

Caractéristiques techniques

Sécurité

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Classe de résistance au feu | E30<br>E90 |
|-----------------------------|------------|

Architecture

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants aux feu | 3 |
|------------------------------------|---|

Accessoires

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type d'accessoires | Fond<br>Couvercle |
|--------------------|-------------------|

Configuration

|               |     |
|---------------|-----|
| Chevauchement | Non |
|---------------|-----|

Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hauteur            | 196 mm |
| Largeur            | 250 mm |
| Longueur           | 400 mm |
| Mesure a           | 400 mm |
| Hauteur intérieure | 103 mm |
| Largeur intérieur  | 154 mm |

Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Matière               | Plâtre<br>Acier |
| Traitement de surface | Laqué           |

Equipement

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Matière de la gaine | Acier |
|---------------------|-------|

Matière

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Couleur  | Blanc signalisation |
| Code RAL | 9016                |

Convient pour

|                |  |
|----------------|--|
| FWK 90 100x160 |  |
|----------------|--|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

