


Piastra passacavo MCE Pro, guarnizione piatta CR



Alluminio fresato, sistema monoblocco

- Alta tenuta IP6X / IPX8 / IPX9K secondo EN62444
- Assoluta sicurezza di processo
- Flessibilità nell'area di serraggio grazie alle unità di tenuta multiLAYER
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Montaggio rapido ed economico
- Estremamente robusto e flessibile
- Non sono necessari materiali ausiliari e lubrificanti
- Capacità di premontaggio

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Numero Ordine: | 1908.88.08.010 |
| E-No: | 121810008 |
| EAN: | 7611614466989 |
| Materiale | Alluminio anodizzato |
| Guarnizione | NBR |
| Guarnizione piatta | CR (gomma cloroprene) |
| Temperatura d'impiego | -30°C / +105°C |
| Scarico della trazione | Escuzione conforme EN 62444 |
| Classe di protezione | IP 68 = 0.3 bar / 30 min |
| Tipo | MCE 08 / 08 S010 |
| Numero di esecuzioni | 8 |
| Area di serraggio minima | 4.0 mm |
| Area di serraggio massima | 10.0 mm |
| Dimensione A | 148 mm |
| Misura B | 79 mm |
| Misura C | 26 mm |
| Distanza del foro X | 130 mm |
| Distanza del foro Y | 32 mm |
| Viti di fissaggio | M5 |
| Apertura d'incasso | 112x50 mm |
| Invio | 1 |