


Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II e s



Filetto di raccordo metrico

Tipo di ammissione: Progress GFK EX

- Nero / azzurro RAL 5012
- Inserto di tenuta in un pezzo unico

Numero Ordine:	EX1530.32.210
E-No:	121765708
EAN:	7611614176765
Materiale	Poliammide rinforzato di fibre di vetro
Caratteristiche	senza alogeni
Guarnizione	TPE / NBR
Temperatura d'impiego	-20°C / +85°C
Classe di protezione	IP66 / IP68
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Sicurezza intrinseca Gas	II 2G Ex ia IIC Ga
Sicurezza intrinseca polvere	II 2D Ex ia IIIC Da
Zona	Gas 0, 1 e 2 / polvere 20, 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0152X
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificato CCC	CCC 2022322313004811
Filetto di raccordo (G)	M32x1.5
Area di serraggio min.	20.0 mm
Area di serraggio max.	21.0 mm
Grandezza chiave	41 mm
Misura (H)	35 mm
Lunghezza del filetto (L)	15 mm
Invio	25

3 = Materiale inserto di tenuta NBR

Disponibile su richiesta

- Per cavi multipli