

Zip Tube Mini 1-Phasig TW



Zip Tube Mini TW 1-Phasen Weiss 620lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim

Artikelnummer: 320602
EAN: 7021983206022



Elektrisch

System wattage: 13W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 620lm (@4000K)
Lichtausbeute: 48 lm/W
Lichtfarbe: 2000-4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>90
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Reflector medium
Abstrahlwinkel: 40°
Sichtbares Flimmern (PstLM): 0.11
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): 0.03

Steuerung/Dimmen

Typ: TW LEDDim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: F
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Zip-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

Größe

Länge (mm) L: 160
Breite (mm) W: 59
Höhe (mm) H: 160
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.5 / 0.455

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 90 x 70 x 195



7 0 2 1 9 8 3 2 0 6 0 2 2