



BR652101D9016

### Socle de goutlotte montage frontale BRH68x210mm couvercle 2x80mm blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Hauteur  | 68 mm   |
| Largeur  | 210 mm  |
| Longueur | 2000 mm |

##### Cache, porte

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 2     |
| Largeur de la partie supérieure 1        | 80 mm |
| Largeur de la partie supérieure 2        | 80 mm |
| Largeur de la partie supérieure 3        | 0 mm  |

##### Dimensions

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Section intérieure | 12480 - 12480 mm <sup>2</sup> |
|--------------------|-------------------------------|

##### Capacité

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 23 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 50 |

##### Compatibilité

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Format appareillages compatibles | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, appareillage modulaire |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

##### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

##### Matière

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Matière               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement de surface | Non traité              |
| Couleur               | Blanc signalisation     |
| Code RAL              | 9016                    |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK08 |
| Indice de protection IP | IP40 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

##### Connectivité

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Accessoires d'alignement | Profilé pré-équipé d'éclisses |
|--------------------------|-------------------------------|

##### Équipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Éclisses incluses       | Non |
| Avec film de protection | Oui |

##### Durabilité

|                  |     |
|------------------|-----|
| Conformité REACH | Oui |
|------------------|-----|

Illustrations | dessins

