

ROPE22 TUBE LUMINEUX LUMINAIRES SUSPENDUS 6RP22C-25927

Projet	
Type	
Note	
Quantité	
Date	

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de protection: IP65
Classe de protection: Classe I

LED

Flux lumineux: 3685lm
Température de couleur: 2700K
IRC: > 90
Durée de vie: L80 B10 50.000h
Flux lumineux par mètre: 1474lm/m

OPTIQUE

Émission de lumière: 360°

APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

Puissance: 37.5W
Driver: sans driver LED
Voltage: 220-240V 50/60Hz

DIMENSIONS

Longueur: 2500mm
Poids: 1.18kg
Diamètre: ø 22mm



ROPE22 Tube lumineux en silicone alimentaire avec un diamètre de Ø 22 mm ; 360° émission de lumière ; sans driver LED ; flux lumineux de 3685lm pour une puissance du système (consommation totale) 37.5W (1474 lumens/m) ; Température de couleur 2700K ; IRC > 90 ; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM ; durée de vie de : L80 B10 50.000h ; degré de protection IP65 (en combinaison avec des composants du système IP40) ; classe de protection I ; dimensions : L x DM : 2500 mm x Ø 22 mm ; poids : 1.18kg ; combinable avec les accessoires de montage les plus divers pour montage en saillie, encastré ou suspendu ; le driver LED est intégré dans le baldaquin en saillie ou comme appareil à insérer au plafond sur le baldaquin encastré - au choix on/off ou DALI

DISTRIBUTION DE LUMIÈRE




SCHÉMA DE CONSTRUCTION

