



WH36911000Q

robusto humide AP 2x1 compl.: T15/T15 avec bornes à vis avec clapet IP21 Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Blanc de sécurité

Code RAL 9003

Dimensions

Hauteur 186 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 60 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Profondeur de montage 60 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 15

Installation, montage

Montage En saillie

Position de montage/connexion Vertical

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

Identification

Avec inscription Non

Convient pour

robusto montage en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui