




M-POL M Polehead

Shader Leuchtenkopf, anthrazit, 19W, 820/870lm, 2700/3000K, CRI90, DALI

Universell einsetzbar, raffiniert konstruiert und leistungstark: Die Leuchtenköpfe und Diffusoren der ersten DALI-dimmbaren SLV Outdoor-Familie sind für vielfältige Anwendungen wie gemacht. So wird der zylindrische M-POL M Polehead mit einem CRI über 90, 820 / 870 Lumen sowie einer LED Lebensdauer von 50000 Stunden höchsten lichtgestalterischen Anforderungen gerecht. Setzen Sie den gewünschten Leuchtenkopf individuell für Ihre Lichtprojekte ein.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006394
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 10
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	I
Wattage	19 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Betriebswirkungsgrad (LOR)	0.397
Anzahl Leuchten an LS B16A	8
Anzahl Leuchten an LS C16A	16
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Farbe	matt anthrazit
Risk Group	1
Höhe	26.4 cm
Durchmesser	12.26 cm
Nettogewicht	1.553 kg
Bruttogewicht	1.882 kg

Zubehör

1006381	M-POL 90 Pole , Poller, anthrazit, 83,4cm
1006453	Y-Verbindungsbox , 5-po- lig, IP68, schwarz, DALI
1006379	M-POL 30 Pole , Poller, anthrazit, 23,4cm
1006380	M-POL 60 Pole , Poller, anthrazit, 53,4cm
1006382	M-POL Bodenanker , edelstahl
228725	VERBINDUNGSBOX , IP68, 5-polig