

## AK2 100% a scatto

**AK2-S/GZ/WIK5p, con coperchio (2+2)x3p L1/L2 Wieland**

- Ingresso e uscita a 5 poli con dispositivo di chiusura per alimentazione elettrica a 3 fasi.
- Copertura con scatola (2+2)x3 poli con dispositivo di chiusura, alimentazione elettrica da L2, L2 e L3.
- Set di staffe di montaggio in plastica per montaggio rapido a scatto su tutti i sistemi di supporto di cavi correnti.
- Sezione del cavo 2,5 mm<sup>2</sup>.

<b>Numero Ordine:</b>	<b>AT4615</b>
E-No:	127918949
EAN:	8712259300818
Lunghezza	215 mm
Larghezza	95 mm
Profondità	70 mm
Numero di poli Collegamento	5 poli
Connettore di uscita L1	2x 3poli, nero
Connettore di uscita L2	2x 3poli , nero
Connettore di uscita L3	-x -poli, -
Precablaggio	2,5 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	400 V
Classe di protezione	IP20
Sigillato	Sì
Colore	grigio chiaro
Temperatura d'impiego	- 40°C / + 70°C
Senza alogeni	Sì

La scatola di distribuzione "AK2 100% a scatto" riduce i tempi di installazione degli impianti elettrici nei più svariati sistemi di supporto dei cavi di diversi produttori. Non importa che si tratti di una vaschetta o di una griglia portacavi: l'AK2 si adatta sempre. Viene fornita come un'unità completamente assemblata e quindi pronta per il collegamento. Non rimane che inserire i cavi secondo il progetto.

- Scatola di distribuzione pronta per la connessione per l'installazione rapida e sicura di componenti preassemblate
- Varianti a 3, 4 o 5 poli
- Completamente allestita e precablata con connettori o come presa Schuko® doppia o quadrupla
- Soluzione di fissaggio per tutti i comuni sistemi di supporto dei cavi
- Per i connettori di installazione di tutti i produttori noti