





## KALU 2.0

1~ Spot, PHASE, zylindrisch, 2700 K, 10 W, 36°, weiß

KALU 2.0 präsentiert den dekorativen Beleuchtungsklassiker im neuen Look. Das klare Design mit wechselbaren Front-Ringen und vier Linsen-Optionen (15°, 24°, 36°, 60°) bietet maximale Flexibilität bei der Lichtgestaltung. Mit einer Effizienz von über 140 lm/W, einem niedrigen UGR <19, modernen Farbkombinationen und präziser LED-Technik passt KALU 2.0 perfekt in Wohnräume, Gastronomie und moderne Büros.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Art. Nr.                              | 1010224            |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                  |
| IP Code                               | IP20               |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02              |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule          |
| Montagedetails                        | Decke              |
| Dimmbar                               | Ja                 |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt    |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 250 mA             |
| Schutzklasse                          | II                 |
| Wattage                               | 10 W               |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C             |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C              |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 44                 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 89                 |
| Höhe Einschaltstrom                   | 25 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 100 µs             |
| Lumen                                 | 1400 lm            |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin        |
| Abstrahlwinkel                        | 36 °               |
| Farbe                                 | weiss              |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093874 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| 1010140 | KALU 2.0 , Linse, 15°        |
| 1010141 | KALU 2.0 , Linse, 24°        |
| 1010142 | KALU 2.0 , Linse, 36°        |
| 1010143 | KALU 2.0 , Linse, 60°        |
| 1010139 | KALU 2.0 , Dekoring, kupfer  |
| 1010136 | KALU 2.0 , Dekoring, schwarz |
| 1010135 | KALU 2.0 , Dekoring, weiß    |
| 1010138 | KALU 2.0 , Dekoring, gold    |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| CRI             | 90      |
| UGR ≤           | 19      |
| Lebensdauer     | 50000 h |
| Risk Group      | 1       |
| Länge           | 17.7 cm |
| Breite          | 4.8 cm  |
| Höhe            | 12.7 cm |
| Nettogewicht    | 0.56 kg |
| Bruttogewicht   | 0.7 kg  |
| BIG WHITE Seite | 565     |