




NUMINOS® MOVE DL L

incasso a plafone a LED da interni bianco/nero 4000K orientabile e ruotabile a 55°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® MOVE DL L, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Consente quindi un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 25,41 Watt, l'intensità luminosa di 2350 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1003691
Numero di diverse finestre	1
Girevole od orientabile	Ruotabile e orientabile
Codice IP	IP 20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	700 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	25.41 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	2350 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	25
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica

Sorgente Luminosa

791825	
--------	---

Accessori

1004062	Driver LED , 21-29,5W 500/600/700mA
1004065	Driver LED , 30W 700mA
1004070	Driver LED , 40W 700mA
1004794	NUMINOS® L , diffusore ellissi
1004795	NUMINOS® L , diffusore prisma
1004796	NUMINOS® L , diffusore smerigliato
1004797	NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape
1006147	Numinos® L Anello di ri- duzione , rotondo 240/150 mm nero
1006148	Numinos® L Anello di ri- duzione , rotondo 240/150 mm bianco
1006149	Numinos® L Anello di ri- duzione , quadrato 240/150 mm nero
1006150	Numinos® L Anello di ri- duzione , quadrato 240/150 mm bianco

Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	9.5 cm
Diametro	16 cm
Peso netto	0.54 kg
Peso lordo	0.68 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	10.5 cm
Diametro d'incasso	14.5 cm
BIG WHITE pagina	44