

## ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 DALI AN

### Numero articolo

EL10821264

### GTIN

4015120821264



### Dati tecnici

#### GENERALE

|                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoria dispositivo                | Lampioncino                                                                                      |
| Fornitura                            | 3 viti, 3 connettori a parete                                                                    |
| Informazioni sul prodotto            | La luce solare intensa per un periodo di tempo prolungato può modificare la tonalità del colore. |
| Interfaccia utente                   | Bus DALI                                                                                         |
| Con comando a distanza               | -                                                                                                |
| Conformità                           | CE, EAC, RoHS, WEEE                                                                              |
| Informazioni specifiche sul prodotto | Conforme allo standard DALI-2                                                                    |
| Garanzia                             | 5 anni                                                                                           |

#### ALLEGATO

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di montaggio                        | Stand                     |
| Posizione di montaggio                   | Pavimento                 |
| Tipo di connessione                      | Morsetto a pressione      |
| Sezione trasversale del filo collegabile | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Numero di contatti                       | 5                         |

#### ALLOGGIAMENTO

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Dimensioni                      | Altezza/profondità 700 mm, Ø 100 mm |
| Peso                            | 3250 g                              |
| Materiale                       | Alluminio verniciato a polveri      |
| Tipo di protezione              | IP 65                               |
| Temperatura ambiente consentita | -25 °C...+40 °C                     |
| Umidità relativa                | 5 - 95 %, senza condensa            |
| Resistenza all'urto             | IK09                                |

|      |                   |            |        |            |         |      |
|------|-------------------|------------|--------|------------|---------|------|
| DALI | 200 - 240 V AC/DC | LED 4000 K | CRI 82 | Phi 600 lm | 85 lm/W | IP65 |
|------|-------------------|------------|--------|------------|---------|------|



### Descrizione del prodotto

- Lampioncino a LED in alluminio di alta qualità
- Resistente allo sporco grazie alla verniciatura a polvere con effetto loto
- Ballast integrato (DALI), installazione senza ulteriori accessori
- Alloggiamento di alta qualità, in alluminio pressofuso, grigio antracite verniciato a polvere, simile a RAL 7024
- Temperatura colore 4000 K

### Caratteristiche speciali del prodotto:

- Protetto dalla salsedine

Colore

grigio grafite, simile a RAL 7024

### VERSIONE ELETTRICA

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Sistema di controllo | DALI                           |
| Classe di protezione | I                              |
| Tensione nominale    | 200 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz |

### ILLUMINAZIONE

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Diffusore                             | trasparente         |
| Emissione luminosa                    | Diretto             |
| Angolo di irradiazione                | 211 °               |
| Fattore di sfarfallio                 | <3 %                |
| Potenza nominale P                    | 7 W                 |
| Flusso luminoso                       | 600 lm              |
| Efficacia luminosa                    | 85 lm/W             |
| Temperatura del colore                | 4000 K              |
| Color Rendering Index Ra              | > 80                |
| Tolleranza colore                     | 1SDCM               |
| Scala della qualità del colore        | 80                  |
| Vita utile misurazioni L70B10 a 25 °C | 105000 h            |
| Vita utile misurazioni L70B50 a 25 °C | 110000 h            |
| Vita utile L80B10 a 25 °C             | 65000 h             |
| Vita utile misurazioni L80B50 a 25 °C | 70000 h             |
| Vita utile misurazioni L90B10 a 25 °C | 35000 h             |
| Vita utile misurazioni L90B50 a 25 °C | 35000 h             |
| Sicurezza fotobiologica               | Gruppo di rischio 0 |

## ALVA BL 700/100 TR 360° 600 840 DALI AN

### Numero articolo

EL10821264

### GTIN


4015120821264

### Accessori


| Produktbezeichnung_2020_all | Numero articolo | Descrizione del prodotto                                                                                     | GTIN          |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ALVA GROUND SPIKE 100       | EL10820182      | Ancoraggio a terra zincato per l'installazione di lampioncini su fondamenta in calcestruzzo o terreno solido | 4015120820182 |

### Disegno quotato

### Lichtverteilungskurve\_Bild (web)



### Schema elettrico



Funzionamento standard.

### Descrizione dettagliata del prodotto

- Lampioncino LED DALI in alluminio di alta qualità
- Resistente allo sporco grazie al rivestimento in polvere con effetto loto
- Testa della lampada: trasparente con emissione luminosa anti-abbagliamento
- Distribuzione della luce: 360°
- Ballast integrato (DALI), installazione senza ulteriori accessori
- Interfaccia DALI per cavo di controllo DALI a 2 pin
- Alloggiamento di alta qualità, alluminio pressofuso, grigio antracite verniciato a polvere, simile a RAL 7024
- Tipo di installazione: piastra di montaggio da avvitare a una base, facoltativamente tramite un ancoraggio al terreno (accessorio)
- Temperatura colore 4000 K