

# Fiche technique

## Embout pour goulotte de type WDK 25040

Référence: 6191808



Embout pour l'obturation des goulottes WDK.  
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.



**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Référence                  | 6191808                |
| Typee                      | WDK HE25040SW          |
| Désignation 1              | Embout                 |
| Fabricant                  | OBO                    |
| Dimension                  | 25x40                  |
| Couleur                    | noir profond; RAL 9005 |
| Matériau                   | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 10                     |
| Unité de quantité          | pc                     |
| Poids                      | 0,404 kg               |
| Unité de poids             | kg/100 pc              |

### Dimensions

|             |       |
|-------------|-------|
| Longueur    | 17 mm |
| Largeur     | 40 mm |
| Hauteur     | 25 mm |
| Cote a      | 40 mm |
| Cote b      | 25 mm |
| Dimension H | 40 mm |

# Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 25040

Référence: 6191808



## Caractéristiques techniques

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Maintien en fonction                     | non     |
| pour dimension de goulotte               | 25 x 40 |
| Sans halogène                            | non     |
| Profondeur de la goulotte                | 25 mm   |
| Film de protection                       | non     |
| auto-dispersible                         | oui     |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C   |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C   |