



WHTL74009C



**kallysto line UP komplett mit KNX-BUS: Raumthermostat mit Tasten Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

**Abmessungen**

Einbautiefe 26.3 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 28 mm

Höhe 92 mm

Breite 92 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Betätigungspunkte 3

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige Ja

**Werkstoff**

Farbe Braun

RAL Nummer 8014

Werkstoff Duroplast

Glanzgrad Matt

**Bildschirm**

Mit Display Ja

**Texte**

Funktion Funktion Automatik deaktivieren  
Für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen  
Mit Tastensperre  
Mit Ferienschaltung  
Mit Frostschutzfunktion

Montageart Für Unterputz- und Hohlwandmontage  
Für Einzelmontage  
Für senkrechte Montage

Temperatur Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler  
Komfort-, Standard- und Nachttemperatur  
Temperaturmessung über internen Fühler und/oder  
anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja