



WHTL74007C



kallysto line UP komplett mit KNX-BUS: Raumthermostat mit Tasten Beige

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

Abmessungen

Einbautiefe	26.3 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm
Höhe	92 mm
Breite	92 mm

Ausstattung

Anzahl der Betätigungspunkte 3

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige Ja

Werkstoff

Farbe	Beige
RAL Nummer	1015
Werkstoff	Duroplast
Glanzgrad	Matt

Bildschirm

Mit Display Ja

Texte

Funktion	Funktion Automatik deaktivieren Für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen Mit Tastensperre Mit Ferienschaltung Mit Frostschutzfunktion
Montageart	Für Unterputz- und Hohlwandmontage Für Einzelmontage Für senkrechte Montage
Temperatur	Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler Komfort-, Standard- und Nachttemperatur Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung