



Ledinaire Armature

BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR

Ledinaire Armature, 168 W, D355 mm, 20500 lm, 4000 K, Faisceau extensif, IP65, IK06

La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L'installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l'éblouissement.

Données du produit

Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Source lumineuse remplaçable	Oui	Tension d'entrée	220 à 240 V
Nombre d'appareillages	1 unité	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Driver inclus	Oui	Consommation électrique CLO initiale	- W W
Type de lampe	LED	Courant d'appel	54 A
Valeur ajoutée	Economique	Durée courant d'appel	0.75 ms
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	168 W
Flux lumineux	20'500 lm	Facteur de puissance (fraction)	0.9
Efficacité lumineuse (nominale)	122 lm/W	Connexion	Unité de connexion 3 pôles
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Câble	Câble 0,3 m avec connecteur 3 pôles
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80	Nombre de produits par disjoncteur de 16 A	6
Température de couleur	840 blanc neutre	type B	
Type d'optique	Faisceau extensif	Température	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	90°	Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C
Indice UGR	Not applicable		

Ledinaire Armature

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	-
Flux lumineux constant	Non
Mécanique et boîtier	
Matériaux du corps	Aluminium moulé sous pression ADC1 - qualité alliage (EN AC-47100)
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Gris
Finition du cache optique/de la lentille	Mat
Hauteur totale	93 mm
Diamètre total	355 mm
Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK06 [1 J]
Évaluation de la durabilité	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	-
Marquage CE	Marquage CE
Marquage ENEC	-
Garantie	3 ans
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Conforme à RoHS	Oui
Performances initiales	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Durées de vie (conformes IES)	
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7.5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L70
Conditions d'application	
Performance température ambiante Tq	35 °C
Convient pour la commutation aléatoire	Non
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR
Nom de produit complet	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR
Code EOC	871951452404000
Code de commande	52404000
Code 12NC	911401642307
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	2.450 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8719514524040
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514524040

Schéma dimensionnel



