



## NUMINOS MOVE S

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 4000K 55°

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1005370                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule               |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 250 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 8.6 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 730 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                    |
| Farbe                                 | weiß                    |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Risk Group                            | 1                       |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006458 | LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe                                                                     |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250-mA DALI                                                                  |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted                                                                  |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                                                                   |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse                                                                  |
| 1006139 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz                                              |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color                                         |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA                                                                    |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1006140 | Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß                                                 |
| 1006142 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß                                                |
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE                                                              |
| 1006141 | Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz                                             |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Höhe              | 6.35 cm |
| Durchmesser       | 10 cm   |
| Nettogewicht      | 0.22 kg |
| Bruttogewicht     | 0.26 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 8.5 cm  |
| Einbaudurchmesser | 9 cm    |
| BIG WHITE Seite   | 86      |