



LED-Bridge-Treiber

42 W, 500 mA für NUMINOS®, inklusive Funkschnittstelle für RF Modul, DALI

Dimmbarer DALI LED-Bridge-Treiber mit 500 mA Konstantstrom und einer Leistung von 42 Watt inklusive Funkschnittstelle für das RF Modul wahlweise mit Zigbee oder Casambi. Der Anschluss der LEDs muss in Reihenschaltung erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006459
IP Code	IP20
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500-1050 mA
Wattage	48 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	23
Anzahl Leuchten an LS C16A	23
Höhe Einschaltstrom	20 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Farbe	weiss
Länge	12.3 cm
Breite	7.9 cm
Höhe	3 cm
Tiefe	0 cm
Nettogewicht	0.283 kg
Bruttogewicht	0.298 kg

Zubehör

1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color