

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

Code article 0030840

SYLVANIA



Compact and elegant design
Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
Instant light at the flick of a switch
Uniform light distribution
Good colour rendering (CRI 80)
Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
Lower maintenance costs
12,000 hours average rated life

Atouts techniques

Dimensions (mm)



Photométrie

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

Code article 0030840

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10
Technologie	LED
Lamp shape	Pear-shape
Cap/Base	E27
Lamp finish	Opal
Built in presence detector	NONE
Fixture rating	Open
General application	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC001959
Numéro virtuel FI	4741272
Warranty	3 ans

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	806
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Homelight
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Beam Angle (°)	150
Photobiological Risk Group	RG1

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	7
Equivalent watt (W)	60
Actuel (A)	0.06
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Control gear required	No
Type d'appareillage	LED driver constant current
No. Of switching cycles before premature failures	>50000
Dimmable	No
Dimming method	N/A
Courant d'appel (A)	6
Inrush Duration (μ s)	150
Lamp Energy Label (class)	F
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz

Durée de vie

Lifespan L70 B50	15000
------------------	-------

Données physiques

Housing colour	White
IP rating	IP20
Nominal Product Height (mm)	107
Nominal Product Diameter (mm)	60
Poids (kg)	0.204

ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL10

Code article 0030840

SYLVANIA

Emballage

Product EAN number	5410288308401
Longueur simple de l'emballage (cm)	26.4
Largeur simple de l'emballage (cm)	12.0
Packaging single depth (cm)	11.2
DUN14 (inner)	15410288308408
Units per outer package	6
Packaging outer length / height (cm)	37.4
Packaging outer width (cm)	27.3
Packaging outer depth (cm)	24.2

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Not applicable
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Yes
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures