

ARTIKEL NR. 4558-040360

DOTLUX LED-Pollerleuchte WAY 20cm 7,5/15W 4000K



zur Artikelseite

- Dotlux LED Pollerleuchte WAY 20 cm
- Frei wählbare Lichtaustrittsfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 2,5 mm² Kabel)
- Montagtebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

WARENGRUPPE EC000301_Wegeleuchte

GEWICHT IN KG 1.96
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 7,5-15
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 400/800
LUMEN PRO WATT 53

ABMESSUNGEN

Länge: 120mm
Breite: 120mm
Höhe: 200mm

ABSTRAHLWINKEL 360
SCHUTZART (IP) IP54
LICHTFARBE weiß
NUTZLEBENSDAUER ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
EINSCHALTSTROM IN A 0
IK SCHUTZGRAD IK06
LUMEN PRO WATT 53
SCHUTZKLASSE I
GEHÄUSEFARBE anthrazit
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 50000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 100000
MIT LEUCHTMITTEL Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN 112
FASSUNG -
WERKSTOFF DER ABDECKUNG Glas transparent

BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ANSCHLUSSART_	sonstige Kabel
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Stufen
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Stufen
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	15
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	G
ELDAS-NR.	941700119 - LC3
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	15
ABMESSUNGEN BREITE MM	120
ABMESSUNGEN HöHE MM	200
NENNSPANNUNG IN V	230
LICHTAUSTRITT	Direkt
ART DER VERDRÄHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTVERTEILUNG	Symmetrisch/asymmetrisch
OBERFLÄCHENSCHUTZ	Pulverbeschichtet
LICHTVERTEILER	Sonstige
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Extrem breitstrahlend >80°