



WH11622306C

**basico UP komplett: Steckdose 2x Typ 13 mit Steckklemmen, Orange**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |                  |
|------------|------------------|
| Farbe      | Orange           |
| RAL Nummer | 2004             |
| Glanzgrad  | Glänzend<br>Matt |
| Werkstoff  | Duroplast        |
| Oberfläche | Unbehandelt      |

**Abmessungen**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Höhe                        | 86 mm   |
| Breite                      | 86 mm   |
| Tiefe                       | 43.7 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 36.2 mm |
| Einbautiefe                 | 7.5 mm  |

**Anschluss**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schweizer Norm Typ 13     |
| Leiterquerschnitt     | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

**Installation, Montage**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Mit Krallenbefestigung    | Nein               |
| Montageart                | Schraubbefestigung |
| Anschluss-/Steckertyp USB | quickconnect       |

**Ausstattung**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein                  |
| Mit Klappdeckel                 | Nein                  |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                    |
| Mit Signallampe                 | Nein                  |
| Mit Schloss                     | Nein                  |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK             | IK02 |
| Schutzart IP                  | IP20 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

---

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Abdeckung    | Vollplatte                     |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen  |
| Beschriftung | Ohne Beschriftung              |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |