

# Fiche technique

## Embout pour goulotte de type WDK 40060

Référence: 6191810



Embout pour l'obturation des goulottes WDK.  
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte et maintenus par la force d'une pince de fixation.



**PVC** Chlorure de polyvinyle

### Données de base

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Référence                  | 6191810                |
| Typee                      | WDK HE40060SW          |
| Désignation 1              | Embout                 |
| Fabricant                  | OBO                    |
| Dimension                  | 40x60                  |
| Couleur                    | noir profond; RAL 9005 |
| Matériau                   | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 10                     |
| Unité de quantité          | pc                     |
| Poids                      | 1,136 kg               |
| Unité de poids             | kg/100 pc              |

### Dimensions

|             |         |
|-------------|---------|
| Longueur    | 27,5 mm |
| Largeur     | 60 mm   |
| Hauteur     | 40 mm   |
| Cote a      | 60 mm   |
| Cote b      | 40 mm   |
| Dimension H | 60 mm   |

# Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 40060

Référence: 6191810



## Caractéristiques techniques

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Modèle                                   | gauche/droite |
| Type de fixation                         | encliquetable |
| Maintien en fonction                     | non           |
| Sans halogène                            | non           |
| Film de protection                       | non           |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C         |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C         |