

ARTIKEL NR. 5144-040120

## DOTLUX LED-Strahler FLOORslim 10W 4000K schwarz



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)

|                                  |             |                                                                            |                       |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>WARENGRUPPE</b>               |             | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht                                      |                       |
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>          | -           | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                                                      | 120                   |
| <b>VORGÄNGERARTIKEL</b>          | 3195-040120 | <b>SCHUTZART (IP)</b>                                                      | IP65                  |
|                                  |             | <b>LICHTFARBE</b>                                                          | weiß                  |
| <b>GEWICHT IN KG</b>             | 0,4         | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                                                    | 220 - 240 AC          |
| <b>LEISTUNGSAufNAHME IN WATT</b> | 10          | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                                                     | ca. 35.000 h bei 25°C |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b> | 1150        | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>                                            | 4000                  |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>            | 115         | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>                                                 | Ra > 82               |
|                                  |             | <b>POWER-FACTOR</b>                                                        | 0,9                   |
|                                  |             | <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>                                                 | 0                     |
| <b>ABMESSUNGEN</b>               |             | <b>IK SCHUTZGRAD</b>                                                       | IK08                  |
| <b>Länge:</b> 132mm              |             | <b>LUMEN PRO WATT</b>                                                      | 115                   |
| <b>Breite:</b> 113mm             |             | <b>SCHUTZKLASSE</b>                                                        | I                     |
| <b>Höhe:</b> 30mm                |             | <b>SPANNUNGSART</b>                                                        | AC                    |
|                                  |             | <b>GEHÄUSEFARBE</b>                                                        | schwarz               |
|                                  |             | <b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>                                                 | 2000 V                |
|                                  |             | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>                                                  | 3                     |
|                                  |             | <b>L80/B10</b>                                                             | 35000                 |
|                                  |             | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>                                          | Nein                  |
|                                  |             | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich    |
|                                  |             | <b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>                                        | 35000                 |
|                                  |             | <b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>                        | 70000                 |
|                                  |             | <b>BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1</b>                      | Nein                  |

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                                 | Glas transparent               |
| <b>MIT BETRIEBSGERÄT</b>                                       | Ja                             |
| <b>DIMMUNG 0-10 V</b>                                          | Nein                           |
| <b>DIMMUNG 1-10 V</b>                                          | Nein                           |
| <b>DIMMUNG DALI</b>                                            | Nein                           |
| <b>DIMMUNG DMX</b>                                             | Nein                           |
| <b>DIMMUNG DSI</b>                                             | Nein                           |
| <b>DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)</b>                | Nein                           |
| <b>DIMMUNG LINESWITCH</b>                                      | Nein                           |
| <b>DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH</b>                            | Nein                           |
| <b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>                         | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>                                 | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>                                  | Nein                           |
| <b>DIMMUNG RF</b>                                              | Nein                           |
| <b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>                             | Nein                           |
| <b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>                                   | Nein                           |
| <b>DIMMUNG ZIGBEE</b>                                          | Nein                           |
| <b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>                                 | Nein                           |
| <b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>                      | Nein                           |
| <b>OHNE DIMMFUNKTION</b>                                       | Ja                             |
| <b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>                         | SDCM6                          |
| <b>SCHLAGFESTIGKEIT</b>                                        | IK08                           |
| <b>ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH</b>     | Nein                           |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                     | Abschluss                      |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                            | Nein                           |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                         | Nein                           |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                             | Nein                           |
| <b>AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT</b>                            | Nein                           |
| <b>LEUCHTMITTEL</b>                                            | LED nicht austauschbar         |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                          | Nein                           |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                 | Nein                           |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                            | Nein                           |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                            | 70000                          |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                            | 20000                          |
| <b>PULSDAUER IN µS</b>                                         | 0                              |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                           | Nein                           |
| <b>DREH- /SCHWENKBAR</b>                                       | Montagebügel frei drehbar 320° |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>    | F                              |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                               | 941505219                      |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                   | 132                            |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                       | 0                              |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                                | 10                             |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                   | 113                            |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                     | 30                             |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b> | 91                             |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b> | 91                             |
| <b>BETRIEBSGERÄT</b>                                           | Elektronischer Trafo           |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                              | Nein                           |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                  | Nein                           |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                         | Schwenkbar                     |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                     | Extrem breitstrahlend >80°     |