




QUADRULO

applique extérieure, anthracite, LED, 8 W, 3000 K, IP55

Applique murale LED en aluminium de la série QUADRULO avec bandeaux LED intégrés protégés par un diffuseur. Luminaire non vitré. Grâce à sa classe de protection IP élevée, ce luminaire, disponible avec ou sans détecteur de mouvement, est compatible avec une utilisation en extérieur. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1005201
Code IP	IP55
Nombre de câblages en continu	20
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	7.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Lumen	270 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80
Durée de vie	30000 h
Risk Group	0
Largeur	12.5 cm
Hauteur	25 cm
Profondeur	13 cm
Poids net	1.01 kg
Poids brut	1.267 kg

Source Lumineuse

916332		Page du BIG WHITE	882
--------	---	-------------------	-----