



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Réf.                                     | 1006936      |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1            |
| Montage                                  | Encastrement |
| Détails de montage                       | Plafond      |
| Courant / tension secondaire             | 250 mA       |
| Classe de protection                     | III          |
| Température ambiante minimale            | -20 °C       |
| Température ambiante maximale            | 40 °C        |
| Lumen                                    | 670 lm       |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin  |
| Angle de rayonnement                     | 55 °         |
| Coloris                                  | blanc        |
| IRC                                      | 90           |
| UGR ≤                                    | 22           |
| Données LXXBXX                           | L80B50       |
| Risk Group                               | 1            |
| Longueur                                 | 12.5 cm      |
| Diamètre                                 | 6 cm         |
| Poids net                                | 0.55 kg      |
| Poids brut                               | 0.589 kg     |
| Longueur d'encastrement                  | 15 cm        |
| Diamètre d'encastrement                  | 8.8 cm       |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1004055 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac            |
| 1004058 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W                            |
| 1004067 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali |
| 1004786 | NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent                      |
| 1004787 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent                          |
| 1004788 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I                                       |
| 1004789 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir                          |