



WH20640303A

**kallysto 3x T13 Plaque frontal pour combinais. Gris Cl.**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

**Courant électrique**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

**Fréquence**

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Matière**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Gris clair |
| Code RAL              | 7035       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

**Dimensions**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 60 mm |
| Largeur                              | 60 mm |
| Profondeur                           | 43 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 36 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm  |

**Raccordement**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Section du conducteur | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|---------------------------|

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Connectivité**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

**Équipement**

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

**Sécurité**

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non  |
| Résistance aux chocs IK                | IK02 |
| Indice de protection IP                | IP20 |

**Fonctions**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

**Identification**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

**Textes**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Inscription | Sans inscription     |
| Housse      | Obturbateur centrale |

# Fiche technique du produit

## WH20640303A

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Textes</b>        |                                                           |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                      |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Convient pour</b> |  |
| kallysto encastré    |  |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>Durabilité</b>            |     |
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |