

Kammschiene für RSL, 20-polig, für alle Sockel RSL



RSLZ2

EAN Code: 3606480078132

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Halbleiterrelais Harmony Elektromechanische Relais
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	Sockel RSLZ - Sockel SSLZ -
Schutzart (IP)	IP00
Zubehör / Zielkategorie	Schmaler Interface-Relaissockel
Produktgewicht	0,003 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,3 cm
VPE 1 Breite	1,7 cm
VPE 1 Länge	12,2 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	8 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	2 cm
VPE 2 Breite	6 cm
VPE 2 Länge	13 cm
VPE 2 Gewicht	80 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	1000
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	8,497 kg

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >


Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Nein

Anschlüsse und Schema

Verdrahtungsschema

Seitenansicht – Spulenseite




(1) A1

(2) A2

(3) Bus-Steckbrücke (A1-Polarität)

(4) Bus-Steckbrücke (A2-Polarität)

Seitenansicht – Kontaktseite



(1) Bei kontaktseitigem RSLZ2 dürfen max. 2 A pro Relais nicht überschritten werden

Image of product / Alternate images

Alternative





