

ARTICLE NO. 3674-040240

DOTLUX Luminaire suspendu à LED STUDIOfree 60W 4000K dimmable DALI



page de l'article

- Boîtier en aluminium de couleur RAL9006 de la série \"STUDIO\".
- Distribution lumineuse non éblouissante, homogène et sans ombres / face supérieure lisse
- Distribution lumineuse optimisée avec 50% de lumière directe et 50% de lumière indirecte
- Meilleur rendu des contrastes avec un très bon rendu des couleurs et une température de couleur constante (3-Step MacAdam Binning)
- Pilote intégré dans le boîtier de raccordement au plafond
- Compatible avec l'alimentation de secours
- Le rendu lumineux sans scintillement assure une vision optimale, ménage les yeux pour un travail sans fatigue et crée une atmosphère agréable dans les bureaux, les salles de réunion et les hôtels.

CATéGORIE DE PRODUITS

EC001743_Pendelleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION

-

POIDS EN KG

6.08

CONSOMMATION EN WATTS

max. 60

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

max. 6600

ANGLE DE RAYONNEMENT

120x120

INDICE DE PROTECTION (IP)

IP40

LUMINOUS COLOR

blanc

TENSION D'ENTRÉE

176 - 240 AC/DC

DURÉE DE VIE UTILE

environ 50.000 h à 25°C

TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN

4000

INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,95

COURANT D'APPEL EN A

0

IK DEGRÉ DE PROTECTION

IK04

CLASSE DE PROTECTION

I

TYPE DE TENSION

AC

CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Non

SANS ÉBLOUISSEMENT

Valeur UGR < 19

CYCLES DE FONCTIONNEMENT

> 100.000

PROTECTION CONTRE LA SURTENSION

à 4000 V

GARANTIE EN ANNÉES

5

LONGUEUR DE LA CORDE

1500

L80/B10

50000

COURANT NOMINAL

1,55

GRADATION SANS GRADATEUR

Non

ASSORTIMENT

Proline

Dimensions

Longueur: 1200mm

Largeur: 260mm

Hauteur: 30mm

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
AVEC AMPOULE	Oui
MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE	Non
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Oui
NOMBRE DE LAMPES/MODULES	1
DOUILLE	-
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Oui
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Non
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Diffuseur
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM3
DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)	-
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOC5 (IK)	IK04
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11	550 °C - 30 s
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
TYPE DE CONNEXION	Borne automatique
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
COMPOSANTES DIRECTES/INDIRECTES RÉGLABLES SÉPARÉMENT	Non

APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W -	
SOURCE LUMINEUSE	LED interchangeable
SUSPENSION FOURNIE	Oui
ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE	Non
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	G
NO ELDAS	941305639
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	60
ABMESSUNGEN BREITE MM	260
ABMESSUNGEN HÖHE MM	30
TENSION NOMINALE EN V	48
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
RÉPARTITION LUMINEUSE	Symétrique
ÉMISSION DE LUMIÈRE	Direct/indirect
FINITION DU PARALUME	Sans
RÉFLECTEUR	Sans
COULEUR DU BOITIER	argent