

ARTIKEL NR. 5097-0GR000

DOTLUX LED-Pointer SAFETYMARKER 3W grün inkl. Linien- und Kreuzgobo



PROLINE



zur Artikelseite

- Markieren und Positionieren mit sicherem LED-Licht
- Sicherer Einsatz ohne Gefährdungsbeurteilung möglich weil ohne LASER
- Projektionsdistanz 40cm bis 160cm Fokussierung direkt über arretierbare Linse am Marker
- CREE Marken LED mit mind. 50.000 Std Lebensdauer L80B10
- Extrem flexibel verdrahtbar durch Universalspannungsversorgung 10-30VDC und Standard Hohllochstecker 5,5x2,1mm
- Werkzeuglos austauschbares Gobo, um verschiedene Markierungsmuster zu erzeugen
- Linien- und Kreuzgobo im Lieferumfang enthalten (Liniengobo vorinstalliert)

WARENGRUPPE	EC000348_Maschinen- und Werkbankleuchte		
NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP40
GEWICHT IN KG	0.06	LICHTFARBE	grün
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	3	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	-
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		SCHUTZKLASSE	III
		SPANNUNGSART	DC
		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
		GARANTIE IN JAHREN	5
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		MIT LEUCHTMITTEL	Ja
		FASSUNG	ohne
		MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
		GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	3
		LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
		ELDAS-NR.	941744179

ABMESSUNGEN

Länge: 123mm
Durchmesser: 24mm
Höhe: 24mm
Breite: 24mm

ABMESSUNG LÄNGE IN MM	123
DURCHMESSER IN MM	24
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	3
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	24
ABMESSUNGEN HÖHE MM	24
NENNSPANNUNG IN V	30