



WHT74005Q



**kallysto Aufputz komplett mit KNX-BUS: Raumthermostat mit Tasten Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Busanschlussklemme

**Abmessungen**

Einbautiefe 0 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Betätigungspunkte 3

**Bedienelemente und Anzeigen**

Mit LED Anzeige Ja

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Werkstoff Duroplast

Glanzgrad Matt

**Bildschirm**

Mit Display Ja

**Texte**

Funktion Funktion Automatik deaktivieren  
Für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen  
Mit Tastensperre  
Mit Ferienschaltung  
Mit Frostschutzfunktion

Montageart Für Einzelmontage  
Für senkrechte Montage  
Für Wandmontage

Temperatur Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler  
Komfort-, Standard- und Nachttemperatur  
Temperaturmessung über internen Fühler und/oder  
anschliessbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja