


SylSplash 1200mm IP65 3700lm 840

Codice n. 0045966

SYLVANIA


Your**Home**



SylSplash è una plafoniera stagna LED in polycarbonato con terminale elettrico di facile accesso tramite terminali con chiusura a baionetta e collegamento elettrico senza attrezzi grazie al terminale push-in. Installazione flessibile grazie alle staffe di montaggio che possono essere posizionate liberamente sull'apparecchio. 36W; 3700lm; Efficienza con 103lm/W e durata di vita di 30.000 ore. SDCM ≤ 5 ; IP65; IK04; Classe II; 1250mm x 53mm x 35mm


Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	1.50	120°	2.54	8.33	27.15	300
1.0	3.00	120°	5.08	16.67	54.30	75
1.5	4.50	120°	7.62	25.00	81.45	33
2.0	6.00	120°	10.16	33.33	108.60	15
2.5	7.50	120°	12.69	41.67	135.75	9
3.0	9.00	120°	15.24	50.00	162.90	6
3.5	10.50	120°	17.78	58.33	189.05	4
4.0	12.00	120°	20.32	66.67	216.20	3
4.5	13.50	120°	22.86	75.00	243.35	2
5.0	15.00	120°	25.40	83.33	270.50	1.5
5.5	16.50	120°	27.94	91.67	297.65	1.1
6.0	18.00	120°	30.48	100.00	324.80	0.9
6.5	19.50	120°	33.02	108.33	351.95	0.7
7.0	21.00	120°	35.56	116.67	379.10	0.6
7.5	22.50	120°	38.10	125.00	406.25	0.5
8.0	24.00	120°	40.64	133.33	433.40	0.4
8.5	25.50	120°	43.18	141.67	460.55	0.3
9.0	27.00	120°	45.72	150.00	487.70	0.2
9.5	28.50	120°	48.26	158.33	514.85	0.2
10.0	30.00	120°	50.80	166.67	542.00	0.1
10.5	31.50	120°	53.34	175.00	569.15	0.1
11.0	33.00	120°	55.88	183.33	596.30	0.1
11.5	34.50	120°	58.42	191.67	623.45	0.1
12.0	36.00	120°	60.96	200.00	650.60	0.1
12.5	37.50	120°	63.50	208.33	677.75	0.1
13.0	39.00	120°	66.04	216.67	704.90	0.1
13.5	40.50	120°	68.58	225.00	732.05	0.1
14.0	42.00	120°	71.12	233.33	759.20	0.1
14.5	43.50	120°	73.66	241.67	786.35	0.1
15.0	45.00	120°	76.20	250.00	813.50	0.1
15.5	46.50	120°	78.74	258.33	840.65	0.1
16.0	48.00	120°	81.28	266.67	867.80	0.1
16.5	49.50	120°	83.82	275.00	894.95	0.1
17.0	51.00	120°	86.36	283.33	922.10	0.1
17.5	52.50	120°	88.90	291.67	949.25	0.1
18.0	54.00	120°	91.44	300.00	976.40	0.1
18.5	55.50	120°	93.98	308.33	1003.55	0.1
19.0	57.00	120°	96.52	316.67	1030.70	0.1
19.5	58.50	120°	99.06	325.00	1057.85	0.1
20.0	60.00	120°	101.60	333.33	1085.00	0.1
20.5	61.50	120°	104.14	341.67	1112.15	0.1
21.0	63.00	120°	106.68	350.00	1139.30	0.1
21.5	64.50	120°	109.22	358.33	1166.45	0.1
22.0	66.00	120°	111.76	366.67	1193.60	0.1
22.5	67.50	120°	114.30	375.00	1220.75	0.1
23.0	69.00	120°	116.84	383.33	1247.90	0.1
23.5	70.50	120°	119.38	391.67	1275.05	0.1
24.0	72.00	120°	121.92	400.00	1302.20	0.1
24.5	73.50	120°	124.46	408.33	1329.35	0.1
25.0	75.00	120°	127.00	416.67	1356.50	0.1
25.5	76.50	120°	129.54	425.00	1383.65	0.1
26.0	78.00	120°	132.08	433.33	1410.80	0.1
26.5	79.50	120°	134.62	441.67	1437.95	0.1
27.0	81.00	120°	137.16	450.00	1465.10	0.1
27.5	82.50	120°	139.70	458.33	1492.25	0.1
28.0	84.00	120°	142.24	466.67	1519.40	0.1
28.5	85.50	120°	144.78	475.00	1546.55	0.1
29.0	87.00	120°	147.32	483.33	1573.70	0.1
29.5	88.50	120°	149.86	491.67	1600.85	0.1
30.0	90.00	120°	152.40	500.00	1628.00	0.1
30.5	91.50	120°	154.94	508.33	1655.15	0.1
31.0	93.00	120°	157.48	516.67	1682.30	0.1
31.5	94.50	120°	160.02	525.00	1709.45	0.1
32.0	96.00	120°	162.56	533.33	1736.60	0.1
32.5	97.50	120°	165.10	541.67	1763.75	0.1
33.0	99.00	120°	167.64	550.00	1790.90	0.1
33.5	100.50	120°	170.18	558.33	1818.05	0.1
34.0	102.00	120°	172.72	566.67	1845.20	0.1
34.5	103.50	120°	175.26	575.00	1872.35	0.1
35.0	105.00	120°	177.80	583.33	1899.50	0.1
35.5	106.50	120°	180.34	591.67	1926.65	0.1
36.0	108.00	120°	182.88	600.00	1953.80	0.1
36.5	109.50	120°	185.42	608.33	1980.95	0.1
37.0	111.00	120°	187.96	616.67	2008.10	0.1
37.5	112.50	120°	190.50	625.00	2035.25	0.1
38.0	114.00	120°	193.04	633.33	2062.40	0.1
38.5	115.50	120°	195.58	641.67	2089.55	0.1
39.0	117.00	120°	198.12	650.00	2116.70	0.1
39.5	118.50	120°	200.66	658.33	2143.85	0.1
40.0	120.00	120°	203.20	666.67	2171.00	0.1
40.5	121.50	120°	205.74	675.00	2198.15	0.1
41.0	123.00	120°	208.28	683.33	2225.30	0.1
41.5	124.50	120°	210.82	691.67	2252.45	0.1
42.0	126.00	120°	213.36	700.00	2279.60	0.1
42.5	127.50	120°	215.90	708.33	2306.75	0.1
43.0	129.00	120°	218.44	716.67	2333.90	0.1
43.5	130.50	120°	220.98	725.00	2361.05	0.1
44.0	132.00	120°	223.52	733.33	2388.20	0.1
44.5	133.50	120°	226.06	741.67	2415.35	0.1
45.0	135.00	120°	228.60	750.00	2442.50	0.1
45.5	136.50	120°	231.14	758.33	2469.65	0.1
46.0	138.00	120°	233.68	766.67	2496.80	0.1
46.5	139.50	120°	236.22	775.00	2523.95	0.1
47.0	141.00	120°	238.76	783.33	2551.10	0.1
47.5	142.50	120°	241.30	791.67	2578.25	0.1
48.0	144.00	120°	243.84	800.00	2605.40	0.1
48.5	145.50	120°	246.38	808.33	2632.55	0.1
49.0	147.00	120°	248.92	816.67	2659.70	0.1
49.5	148.50	120°	251.46	825.00	2686.85	0.1
50.0	150.00	120°	254.00	833.33	2714.00	0.1
50.5	151.50	120°	256.54	841.67	2741.15	0.1
51.0	153.00	120°	259.08	850.00	2768.30	0.1
51.5	154.50	120°	261.62	858.33	2795.45	0.1
52.0	156.00	120°	264.16	866.67	2822.60	0.1
52.5	157.50	120°	266.70	875.00	2849.75	0.1
53.0	159.00	120°	269.24	883.33	2876.90	0.1
53.5	160.50	120°	271.78	891.67	2904.05	0.1
54.0	162.00	120°	274.32	900.00	2931.20	0.1
54.5	163.50	120°	276.86	908.33	2958.35	0.1
55.0	165.00	120°	279.40	916.67	2985.50	0.1
55.5	166.50	120°	281.94	925.00	3012.65	0.1
56.0	168.00	120°	284.48	933.33	3039.80	0.1
56.5	169.50	120°	287.02	941.67	3066.95	0.1
57.0	171.00	120°	289.56	950.00	3094.10	0.1
57.5	172.50	120°	292.10	958.33	3121.25	0.1
58.0	174.00	120°	294.64	966.67	3148.40	0.1
58.5	175.50	120°	297.18	975.00	3175.55	0.1
59.0	177.00	120°	299.72	983.33	3202.70	0.1
59.5	178.50	120°	302.26	991.67	3229.85	0.1
60.0	180.00	120°	304.80	1000.00	3257.00	0.1



SylSplash 1200mm IP65 3700lm 840

Codice n. 0045966

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	SylSplash 1200mm IP65 3700lm 840
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+40°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4278193
Garanzia	3 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	3700
Efficienza apparecchio lm/W	103
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	125
Tipo di distribuzione della luce	Diffuso
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	36
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	10
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Dimmerabile	No
Modalità di dimmerazione	Non disponibile
Corrente di alimentazione (mA)	90
Corrente di spunto (A)	12
Durata picco di corrente (µs)	350
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	E
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	20
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	10
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	15
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	20
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	25
Sezione min del conduttore collegabile	0.5
Sezione max del conduttore collegabile	0.5

SylSplash 1200mm IP65 3700lm 840

Codice n. 0045966

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	30000
Vita utile nominale - L70 B20	30000
Vita utile nominale - L70 B10	30000
Vita utile nominale - L80 B50	30000
Vita utile nominale - L80 B20	28000
Vita utile nominale - L80 B10	24000
Vita utile nominale - L90 B50	21000
Vita utile nominale - L90 B20	15000
Vita utile nominale - L90 B10	13000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	Bianco
Classificazione IP	IP65
Classificazione IK	IK04
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1250
Larghezza nominale prodotto (mm)	53
Altezza nominale prodotto (mm)	35
Peso (Kg)	0.3

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288459660
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	125.3
Larghezza imballo singolo (cm)	3.7
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	5.5
DUN14_2	15410288459667
Quantità per imballo esterno	20
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	128.2
Packaging outer width (cm)	24.5
Profondità imballo esterno (cm)	21.5

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	650
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-40