

Presse-étoupes AGRO CEM Progress® laiton avec douille de contact et mâche



Filet de raccordement métrique court

Genre d'approbation Progress MS EMC KB EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1803.80.40.285
E-No:	121392808
EAN:	7611614177359
Matériaux	Laiton nickelé
Vis	Acier inoxydable A2
Joint	TPE
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP66 / IP68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0151
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificat CCC	CCC 2022322313004717
Filet de raccordement (G)	M40x1.5
Plage de serrage min.	24.0 mm
Plage de serrage max.	28.5 mm
Ouverture de clé	46 mm
Dimension (H)	44 mm
Longueur du filetage (L)	8 mm
Indication	-
Envoi	10

1 = Certificat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Filet de raccordement long sur demande