

Patch Cord FO, LC-Simplex APC 8° Grade C - LC-Simplex APC8° Grade C, Singlemode  
OS2 G.657.A2, Simplex 3.0mm, 5m



### BESCHREIBUNG

Beidseitig konfektioniert mit Stecker LC APC 8°.

Stecker-Farbe: grün.

Hebel-Farbe: grün.

Faser: SM E9/125 G.657.A1, A2 und B2 (OS1, OS2).

Kabel: Ø 3.0 mm, gelb.

090.6514

### TECHNISCHE DATEN

| BESCHREIBUNG                    | WERT / WERTEBEREICH                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rangierkabeltyp                 | Simplex                                          |
| Aderart LWL                     | Vollader                                         |
| Faserart                        | Singlemode (SM)                                  |
| Faserklasse                     | G.657.A2 (covers G.652.D, G.657.A1+B2, OS1, OS2) |
| Faserdurchmesser                | n.a.                                             |
| Anzahl Verbinder (A)            | 1                                                |
| Anzahl Verbinder (B)            | 1                                                |
| Kabel - Art                     | Rangierkabel, Aufschaltung A-B                   |
| Mantelmaterial                  | LSZH                                             |
| Kabelmantel Eigenschaften       | flammwidrig<br>halogenfrei<br>Kabel metallfrei   |
| Kabeldurchmesser                | Ø 3.0 mm (±0.2)                                  |
| Steckverbindertyp Anschluss (A) | LC                                               |
| Steckverbindertyp Anschluss (B) | LC                                               |
| Verbinderfarbe (A)              | grün                                             |
| Verbinderfarbe (B)              | grün                                             |
| Hebel- / Rahmencodierung (A)    | Farbe                                            |
| Hebelfarbe (A)                  | grün                                             |
| Hebel- / Rahmencodierung (B)    | Farbe                                            |
| Hebelfarbe (B)                  | grün                                             |
| Schliff Verbinder (A)           | APC 8°                                           |
| Schliff Verbinder (B)           | APC 8°                                           |
| Schutzart IP (A)                | IP 20                                            |
| Schutzart IP (B)                | IP 20                                            |
| Return loss grade RL (A)        | 1.0000000000                                     |
| Rückflusdaempfangsgrad RL (B)   | 1.0000000000                                     |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Einfügedämpfungsgrad IL (A) | C                              |
| Attenuation grade IL (B)    | C                              |
| Verbinderklasse             | Stecker                        |
| Standard                    | LC Stecker gemäss IEC 61754-20 |

## MECHANISCHE DATEN

| BESCHREIBUNG | WERT/ WERTEBEREICH |
|--------------|--------------------|
| Farbe        | gelb               |
| Kabellänge   | 5.0000000000 m     |