

ARTICLE NO. 1642-1

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- ÉCLAIRAGE SPÉCIAL POUR COMPTOIRS DE BOUCHERIE
- Couvercle incassable en polycarbonate
- Économiser deux fois plus : De l'électricité pour l'éclairage et la réfrigération !
- Pas de charge thermique sur les marchandises, ce qui réduit considérablement les pertes d'entailles et de marchandises
- Empêche la formation d'eau de condensation dans les emballages sous blister des produits frais
- Les tons rouges spéciaux de la LED donnent un aspect frais aux produits de viande et de charcuterie
- Ce luminaire à LED est adapté à une utilisation dans les entreprises de transformation des aliments.
- Il peut donc également être utilisé dans les domaines qui doivent être contrôlés selon l'International Featured Standard
- (IFS) ou British Retail Consortium (BRC).

CATÉGORIE DE PRODUITS EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.143
CONSUMMATION EN WATTS 8
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 750
LUMEN PAR WATT 94

ANGLE DE RAYONNEMENT 180
DIMMABLE Non
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
TENSION D'ENTRÉE 176 - 240 AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN -
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 85
CONSTRUCTION autre
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
COURANT D'APPEL EN A 0
LUMEN PAR WATT 94
TYPE DE TENSION AC/DC
COULEUR DU BOÎTIER incolore
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Oui
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000
GARANTIE EN ANNÉES 5
L80/B10 50000
GRADATION SANS GRADATEUR Non
ASSORTIMENT Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 -

Dimensions

Longueur: 600mm
Largeur: 26mm
Hauteur: 26mm
Diamètre: 26mm

DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
FORME DE LA LAMPE	Cylindre (double culot)
COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
AVEC TÉLÉCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc lumière du jour >5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	F
NO ELDAS	941801169
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	26
FLUX LUMINEUX EN LM	750
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	26
ABMESSUNGEN HÖHE MM	26
FINITION VERRE/COUVERCLE	Opale
COULEUR	Blanc
DÉSIGNATION DE LA LAMPE	Autre