

Verteilergehäuse kompakt PD und Multi-PD



Multi PD-Box, einzeln, leer

- Einzelne MultiPD-Box ausgestattet mit:
- Abmessungen Dose: 120x120x45 mm.
- Koppelbare Montageplatte mit Befestigungslaschen für Schraub- und Nagelmontage
- Ausbrechöffnungen für M20-Kabelverschraubung, GST 18/Winsta Midi 3-, 4- und 5-polig und BST14.
- Dieses Produkt kann frei konfiguriert werden.
- Die Dose kann in beliebiger Ausrichtung installiert werden.
- Geeignet für Doppelböden und abgehängte Decken.

Artikel-Nr.:	AT3001
E-Nr.:	157891169
EAN:	8712259309132
Länge	120 mm
Breite	120 mm
Tiefe	45 mm
Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²
Einsatztemperatur	- 40°C / + 70°C
Schutzart	IP40
Bemessungsspannung	400 V
Gehäuseeinführung	Ausbrechöffnung
Anzahl Ausbrechöffnungen	8
Farbe	lichtgrau
Halogenfrei	Ja
Versand	12

Die Verteilergehäuse kompakt PD für Steckverbindersysteme spielen ihre Vorteile vor allem bei Elektro-Installationen unter beengten Platzverhältnissen aus, wie sie z. B. bei Doppelböden, Unterflursystemen oder in abgehängten Decken gegeben sind. Durch die kompakte Bauform und die geringe Bauhöhe machen sie auch bei begrenztem Platzangebot eine schlanke Figur. Die vorkonfektionierten Verteilergehäuse können als Übergang von Mantelleitungen auf die steckbare Elektro-Installation oder als 100 % steckbare Gehäuse eingesetzt werden. Durch die werksseitige Vorverdrahtung geht das Fehlerpotenzial praktisch gegen Null, da am Installationsort lediglich die Komponenten / Steckverbinder per „klick“ angeschlossen werden. Es sind Ausführungen mit 3-, 4- oder 5-poligen Steckverbindern möglich. Die Verteilergehäuse der Baureihe kompakt Multi-PD können miteinander mechanisch verbunden werden. Durch eine leichtgängige Verrastung können mehrere Gehäuse aneinander gereiht werden, so dass damit auch grössere Verteileinheiten errichtet werden können. Zusätzliche, aussen am Gehäuse angebrachte Befestigungslaschen, bieten eine praktische Möglichkeit der Wand- bzw. Deckenmontage oder die Fixierung am Boden. Für die Verteilergehäuse kompakt PD und Multi-PD sind bereits vorkonfektionierte Verteilergehäuse für bis zu 9 Abgänge sowie Leergehäuse erhältlich, die individuell bestückt werden können.

