



ARTIKEL NR. 6663-030080

## DOTLUX LED-Treppenleuchte EASYSTAIRsensor 1,5 W 3000K schwarz



zur Artikelseite

- Der Tageslichtsensor schaltet die Leuchte nur bei einer Helligkeit von unter 20 Lux ein. Er kann jedoch über einen Ein-/Ausschalter deaktiviert werden
- Der Bewegungssensor hat einen Erfassungswinkel von 120° und eine Reichweite von 3 Metern. Er aktiviert die Leuchte für 30 Sekunden, sobald eine Bewegung erkannt wird
- Durch die kompakte Bauweise passt die schraubbare Stufenleuchte in alle Gerätedosen/Klemmdosen für Hohlwände und Unterputz
- Einbau auch in Schweizer Gerätedosen möglich
- Schnelle und unkomplizierte Montage durch das integrierte 230V-Netzteil und magnetischer Blende
- Platzsparende Durchverdrahtung mit integrierter Druck-Steckklemme
- Leicht auszurichten durch vier große Schlüssellochstanzen mit zusätzlicher Auflagefläche für Wasserwaagen
- Blendfreie Ausleuchtung von Treppenstufen durch versteckte Anordnung der Leuchtfläche bei nur 1,5W Energieverbrauch
- Erhältlich in 3 verschiedenen Farben
- Mit Tageslichtsensor und Bewegungssensor ausgestattet

**WARENGRUPPE** EC002892\_Decken-/Wandleuchte

**VORGÄNGERARTIKEL** 5415-030080

**GEWICHT IN KG** 0.13

**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 1,5

**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 50

**LUMEN PRO WATT** 33

### ABMESSUNGEN

**Länge:** 82mm

**Breite:** 82mm

**Höhe:** 43mm

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>ABSTRAHLWINKEL</b>               | 75                    |
| <b>SCHUTZART (IP)</b>               | IP20                  |
| <b>LICHTFARBE</b>                   | weiß                  |
| <b>EINGANGSSPANNUNG</b>             | 220 - 240 AC          |
| <b>NUTZLEBENSDAUER</b>              | ca. 40.000 h bei 25°C |
| <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>     | 3000                  |
| <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>          | Ra > 92               |
| <b>POWER-FACTOR</b>                 | 0,47                  |
| <b>EINSCHALTSTROM IN A</b>          | 0                     |
| <b>IK SCHUTZGRAD</b>                | IK04                  |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>               | 33                    |
| <b>SCHUTZKLASSE</b>                 | II                    |
| <b>SPANNUNGSART</b>                 | AC                    |
| <b>GEHÄUSEFARBE</b>                 | schwarz               |
| <b>NOTLICHTTAUGLICH</b>             | Nein                  |
| <b>EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM</b>   | 53                    |
| <b>EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM</b>    | 53                    |
| <b>GARANTIE IN JAHREN</b>           | 3                     |
| <b>L80/B10</b>                      | 40000                 |
| <b>NENNSTROM IN A</b>               | 0                     |
| <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>   | Nein                  |
| <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>   | Ja                    |
| <b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b> | Ja                    |
| <b>SORTIMENT</b>                    | Proline               |

|                                                                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015         | nicht erforderlich          |
| MONTAGEORT                                                                  | Innenbereich                |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                                | 40000                       |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                                | 80000                       |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                            | Ja                          |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                    | Nein                        |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                               | Nein                        |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                                  | Nein                        |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                         | Nein                        |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                              | Ja                          |
| FASSUNG                                                                     | -                           |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                          |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Nein                        |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Nein                        |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                        |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                        |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                        |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                        |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                        |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                        |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                        |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                        |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                        |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                        |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                        |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                        |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                        |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                        |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT                                          | Nein                        |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Ja                          |
| LICHTVERTEILER                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM5                       |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK04                        |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                        |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                       | Nein                        |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Ja                          |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Ja                          |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Nein                        |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                           | Nein                        |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s               |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Ja                          |
| ANSCHLUSSART_                                                               | Steckklemme                 |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471                                   | RG1                         |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                    | Nein                        |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                        |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                        |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                        |

|                                                         |                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                             | Nein                               |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                           | Nein                               |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                            | Nein                               |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                        | 1,5                                |
| LEUCHTMITTEL                                            | LED nicht austauschbar             |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                           | Nein                               |
| DIMMUNG DALI-2                                          | Nein                               |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                 | Nein                               |
| DIMMUNG GPRS                                            | Nein                               |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                            | 80000                              |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                            | 20000                              |
| PULSDAUER IN µS                                         | 0                                  |
| BEG FÖRDERUNG                                           | Nein                               |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE    | G                                  |
| ELDAS-NR.                                               | 941405769                          |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM                                   | 82                                 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W                                | 1,5                                |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C   | -10-40                             |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                   | 82                                 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                     | 43                                 |
| EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM                                 | 38                                 |
| NENNSPANNUNG IN V                                       | 220                                |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 212                                |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 354                                |
| BETRIEBSGERÄT                                           | Elektronischer Trafo               |
| LICHTAUSTRITT                                           | Direkt                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                     | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                              | Nein                               |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                  | Nein                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR                         | Nein                               |
| LICHTVERTEILUNG                                         | Symmetrisch                        |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                               | Pulverbeschichtet                  |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                  | Ohne                               |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                     | Breitstrahlend 41-80°              |
| SCHUTZART (NEMA)                                        | 4x                                 |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                 | Sonstige                           |