




WATERPROOF V

DALI 600 18W 840 IP66

Venite a esplorare la nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretti alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio l'apparecchio WATERPROOF V che, grazie alla classe di protezione IP66, è protetta da forti getti d'acqua. L'apparecchio è disponibile in tre lunghezze e anche nella versione DALI. La temperatura del colore (3000K/4000K) e l'intensità luminosa sono facilmente regolabili tramite dip switch. Gli apparecchi possono essere collegati tra loro grazie al set di cablaggi premontati. Anche l'installazione è molto semplice grazie al supporto dispositivo estraibile. Scegli SLVtec oggi stesso.



DATI TECNICI

Articolo	1008087
Codice IP	IP66
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	DALI, Toccare
Numero di cablaggi	17
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	18 W
Temperatura ambiente minima	-25 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.37 W
Numero di apparecchi a LS B16A	17
Numero di apparecchi a LS C16A	28
Livello di corrente di spunto	31 A
Durata della corrente di spunto	262 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.01
Lumen	2380 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin

Sorgente Luminosa

	
--	---

Colore	grigio opaco
CRI	80
Dati LXXBXX	L80B10
Durata	50000 h
Risk Group	0
Lunghezza	67.6 cm
Larghezza	8 cm
Altezza	7.6 cm
Peso netto	1 kg
Peso lordo	1.15 kg