

N. ELDAS®



striscia di luce a LED ONE FOR ALL 1500mm 25-50W 3000/4000K

Voce n 174317
Codice EAN 7618403116742
N. ELDAS® 941 000 313
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti ONE FOR ALL

Descrizione

striscia di luce a LED "ONE FOR ALL" bianco / potenza commutabile 50+40+35+25W / temperatura di colore commutabile: 3000+4000K / max. 7500lm / 150 lm/W / resa cromatica: CRI>80 / 120° angolo del fascio / temperatura ambiente -20...40°C / viti di montaggio, tasselli e gommino inclusi

Gli apparecchi a stelo ONE FOR ALL LED offrono una soluzione ottimale per un'illuminazione omogenea ed efficiente in garage e officine, ma anche in cantine, locali commerciali e magazzini. Con due diverse lunghezze e l'opzione di sospensione a filo, è possibile un'installazione adeguata in luoghi con un'ampia varietà di requisiti. In termini di flessibilità, il ONE FOR ALL ottiene punti in diversi modi: quattro livelli di potenza e luce bianca calda o neutra possono essere selezionati direttamente sull'apparecchio e adattati alle esigenze locali. Grazie alle versatili opzioni di montaggio e all'ingresso centrale dei cavi, è anche la soluzione perfetta per tutti i progetti di ristrutturazione.

- È possibile selezionare 2 temperature del colore per la luce: Bianco caldo (3000 K) o bianco neutro (4000 K)
- 4 livelli di potenza selezionabili sulla luce
- Design robusto
- Il set di sospensioni opzionale consente il montaggio a sospensione fino a 1,5m
- Alta efficienza grazie a un'efficacia luminosa di sistema fino a 140 lm/W
- Angolo a fascio di luce di 120° per un'illuminazione omogenea
- Adatto al cablaggio passante
- Installazione rapida grazie ai morsetti di collegamento a innesto e alle versatili opzioni di montaggio

Capitolati

campo d'applicazione

lampade LED da superficie

funzione supplementare	dispositivo di sospensione
tipo di tensione	AC
tensione nominale	220 V 240 V
corrente nominale	335.00 mA
potenza max. del sistema	50.0 W
flusso luminoso regolabile	stadi
adatto per potenza lampada	50 W 40 W 35 W 26 W
temperatura del colore comandabile	stadi
temperatura di colore	3000 K 4000 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
flusso luminoso	7500 lm
rendimento luminoso della lampada	150.00 lm/W
fattore di potenza	0.9
angolo del fascio	120.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥80
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.9
fattore di distorsione (THD)	20
senza funzione di regolazione	si
regolabilità	non regolabile
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
classe di protezione	I
grado di protezione (IP)	IP20
grado di protezione (IP), lato soffitto	IP20
resistenza agli urti	IK07

lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1	-20 grado Celsius 45 grado Celsius
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	60000 h
cicli di commutazione	100000
materiale della scatola	materiale sintetico
finitura della superficie	opaco
colore	bianco
lunghezza	1500.0 mm
larghezza	65.0 mm
altezza	66.0 mm
peso netto	1.56 kg
garanzia	5 anni