

Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder



Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS EMV FKN

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1080.20.52.110
E-Nr.:	121782508
EAN:	7611614195735
Material	Messing vernickelt
Knickschutzfeder	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP68 (bis 10 bar) / IP69
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G)	M20x1.5
Klemmbereich ohne Inlet min.	8.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	11.0 mm
Schlüsselweite	24 mm
Masswert (H)	88 mm
Gewindelänge (L)	6 mm
Versand	10

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Auf Anfrage lieferbar:

- Langes Anschlussgewinde