

ARTIKEL NR. 5796-099090

DOTLUX LED-Aufbauleuchte PANELbig-ugr 295x1495mm 38W COLORselect mit 4poligem Stecker für HCL inkl. Netzteil



zur Artikelseite

- Hochwertiges, pulverbeschichtetes und optisch ansprechendes Metallgehäuse ohne sichtbare Schrauben
- Einfachste Montage mit speziell entwickelter Grundplatte mit vormontiertem Netzteil
- Werkzeuglose SLIDE-IN Arretierung mit Federstahlclip
- Schwebende Montage (10mm) durch mitgelieferte Abstandshalter möglich
- Schnellanschlussklemme mit Durchverdrahtungsmöglichkeit
- Langlebiger Aufbau durch vergilbungsfreie PMMA Lichtleitertechnik sorgt für farbstabile Lichtleistung
- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Geeignet für HCL (HCL-Netzteil und Steuerung notwendig)
- Für Decken- und Wandmontage geeignet
- Um COLORselect auch mit den optionalen, dimmbaren Netzteilen verwenden zu können, bis auf CASAMBI-HCL (4941-XXX) wird der Artikel 4860-SCHALTER benötigt
- Der montierte Abstandshalter ermöglicht eine schwebende Montage, was besonders vorteilhaft bei unebenen Decken (z.B. Altbau) ist

WARENGRUPPE EC002892_Decken-/Wandleuchte

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| GEWICHT IN KG | 5.15 | ABSTRAHLWINKEL | 90 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 38 | SCHUTZART (IP) | IP40 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 4580/4750/4720 | LICHTFARBE | mehrfarbig |
| LUMEN PRO WATT | 120/125/124 | EINGANGSSPANNUNG | 186 - 240 AC/DC |
| | | NUTZLEBENSDAUER | ca. 50.000 h bei 25°C |
| | | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000/4000/5700 |
| | | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | POWER-FACTOR | 0,98 |
| | | IK SCHUTZGRAD | IK04 |
| | | LUMEN PRO WATT | 120/125/124 |
| | | SCHUTZKLASSE | I |
| | | SPANNUNGSART | AC |
| | | GEHÄUSEFARBE | weiß |
| | | NOTLICHTTAUGLICH | Nein |
| | | FOOD-READY | Ja |
| | | EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM | 0 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 5 |
| | | L80/B10 | 50000 |
| | | NENNSTROM IN A | 1,05 |
| | | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE | Ja |
| | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Nein |

ABMESSUNGEN

Länge: 1495mm
Breite: 295mm
Höhe: 43mm

| | |
|--|----------------------------------|
| HCL-READY | Ja |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 50000 |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| MIT LEUCHTMITTEL | Ja |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE | Ja |
| GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION | Nein |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Ja |
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN | 1 |
| FASSUNG | sonstige Ohne |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Kunststoff strukturiert |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Ja |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Ja |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM4 |
| SCHUTZART (NEMA) | 1 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK04 |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT | Nein |
| MIT BEWEGUNGSMELDER | Nein |
| MIT LICHTSENSOR | Nein |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| MIT LUFTSCHLITZEN | Nein |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG | Ja |
| ANSCHLUSSART_ | Steckklemme |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG0 |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Stufen |

| | |
|--|------------------------------------|
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Stufen |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH | Nein |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI | Nein |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Ja |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W | 38 |
| LEUCHTMITTEL | LED nicht austauschbar |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT | Ja |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 100000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 25000 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Ja |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | D |
| ELDAS-NR. | 941100089 |
| ABMESSUNG LÄNGE IN MM | 1495 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W | 38 |
| BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C | -20-40 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 295 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 43 |
| NENNSPANNUNG IN V | 230 |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16 | 23 |
| MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16 | 38 |
| LICHTAUSTRITT | Direkt |
| ART DER VERDRAHTUNG | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTVERTEILUNG | Symmetrisch |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE | Pulverbeschichtet |
| AUSFÜHRUNG DES RASTERS | Ohne |
| LICHTVERTEILER | Ohne |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Extrem breitstrahlend >80° |