


ADERENDHÜLSE ISOLIERT 35 MM²/25 MM, FR DIN, ROT

Artikelnummer: 187033

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4, Fabreihe DIN, aus CU-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet für feindrähtige Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Die Hülsen sind temperaturbeständig bis 105 °C. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 35 | Isolationsfarbe: rot | d1: 8,3 | d2: 12,7 | l1: 39 | l2: 25 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,177 kg | VE/St.: 50.



Länge (mm)	39 mm
Breite (mm)	13,1 mm
Höhe (mm)	39 mm
Gewicht (kg)	0,00177 kg

Merkmal	Wert
Nennquerschnitt	35 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	rot
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	39 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	25 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein

GTIN: 4021103112298

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de