

## NUMINOS® L

incasso a plafone, 4000 K, 55°, IP20, rotondo, bianco

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL L, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 17 Watt, un'intensità luminosa di 2700 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Articolo                       | 1009808     |
| Numero di diverse finestre     | 1           |
| Codice IP                      | IP20        |
| Montaggio                      | Incasso     |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto    |
| Corrente / tensione secondaria | 500 mA      |
| Classe isolamento              | III         |
| Wattaggio                      | 17 W        |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C      |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C       |
| Lumen                          | 2700 lm     |
| Temperatura colore             | 4000 Kelvin |
| Angolo di emissione            | 55 °        |
| Colore                         | bianco      |
| CRI                            | 90          |
| UGR ≤                          | 22          |
| Durata                         | 50000 h     |
| Risk Group                     | 1           |
| Altezza                        | 8.5 cm      |
| Diametro                       | 13 cm       |
| Peso netto                     | 0.44 kg     |
| Peso lordo                     | 0.59 kg     |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2093752 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1010689 | NUMINOS® L , diffusore smerigliato  |
| 1010132 | NUMINOS® L , riflettore, rame       |
| 1010697 | Driver LED , 21 W, 500 mA           |
| 1010687 | NUMINOS® L , diffusore a nido d'ape |
| 1010701 | Driver LED , 19 W, 500 mA, PHASE    |
| 1010688 | NUMINOS® L , diffusore prismatico   |
| 1010690 | NUMINOS® L , diffusore ellittico    |
| 1010131 | NUMINOS® L , riflettore, oro        |
| 1010705 | Driver LED , 36 W, 500 mA, DALI     |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Forma dello scasso   | rotonda |
| Profondità d'incasso | 8.5 cm  |
| Diametro d'incasso   | 12 cm   |