

Einbaugehäuse ThermoX®



ThermoX® Dekorblenden

- Metall mit galvanischer oder Pulver-Beschichtung
- Nur für den Innenbereich
- Mindestdurchmesser der Leuchtenblende 79 mm bei Deckenauslass Ø 68 und 75 mm
- Mindestdurchmesser der Leuchtenblende 86 mm bei Deckenauslass Ø 82 mm

Artikel-Nr.:	9301-01
E-Nr.:	920829109
EAN:	4013456212114
Material	Polyamid
Durchmesser aussen	125 mm
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher	68 + 75 mm
Farbe	reinweiss - RAL 9010
Verpackung innen/Versand	1/10

ThermoX®-Einbaugehäuse für den Einbau von Halogen- und schwenkbaren LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperffolie, Dämmung etc.) vor den sehr hohen Betriebstemperaturen der Lampe und erhält somit die luftdichte Ebene.

- Einbaugehäuse für Halogenleuchten und schwenkbaren LED-Einbauleuchten
- Brandvorbeugend und Erhalt der luftdichten Ebene
- Für gedämmte Hohldecken
- Zwei verschiedene Frontteil-Arten
- Integrierte Verschlussklappe für das Durchführen von Betriebsgeräten
- Deckenauslässe (DA) bis Ø 86 mm
- Einbau von oben und unten möglich

