


ARTICLE NO. 1666-145360

DOTLUX Lampe de rue LED RETROFITprotect E27 28W 4500K



page de l'article

- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Aucune défaillance précoce : la technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique : régulation de la puissance intégrée à 50% en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20%.
- Remplacement facile grâce au culot Retro-Fit E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- La lampe peut être utilisée sans modification sur des appareils HQL ou directement sur 230V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.
- Efficacité de la lampe jusqu'à 160 lm / W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées Lm80



CATéGORIE DE PRODUITS EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRéDéCESSEUR 1666

POIDS EN KG 0.428

CONSOMMATION EN WATTS 28

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4480

LUMEN PAR WATT 160

Dimensions

Longueur: 90mm

Largeur: 90mm

Hauteur: 186mm

Diamètre: 90mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 360

INDICE DE PROTECTION (IP) IP40

TENSION D'ENTRée 100 - 240 AC

DURée DE VIE UTILE environ 35.000 h à 25°C

CULOT E27

TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN 4500

INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,91

COURANT D'APPEL EN A 45

LUMEN PAR WATT 160

COULEUR DU BOîTIER blanc

CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS Oui

CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 70.000

GARANTIE EN ANNéES 5

CERTIFIé PAR L'ENEC ENEC 25

ASSORTIMENT Proline

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015 D

UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) SDCM6

CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE Oui

COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	12500
DURÉE D'IMPULSION EN µS	50
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941801299
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	90
ABMESSUNGEN BREITE MM	90
ABMESSUNGEN HÖHE MM	186
COULEUR	Blanc