

Artikel mit ELDAS®-Nr



Stahl-Kabelrolle 2x CEE16-5 1x Typ 25 IP55 25m

Art-Nr 166960
EAN Code 7618403068560
ELDAS®-Nr 985 100 075
Marke MAX HAURI REEL



Beschreibung

Stahl-Kabelrolle IP44 schwarz, Stahl / 3x400V/16A / Phasenwender, Thermoschutz, Feststellbremse / Steckdosen: 2x CEE16 -5, 1x Typ 25 IP55 / Zuleitung: H07RN-F5G2.5, 25m, orange, mit Phasenwenderstecker: CEE16 -5

Diese REEL Kabelrolle versorgt bis zu drei Geräte mit Strom. Die Kombination aus Steckdosen Typ25 und CEE 16-5 eignet sich insbesondere für den Einsatz in der Industrie. Die Schutzart IP44 umfasst den Schutz gegen das Eindringen von kleinsten, festen Fremdkörpern (IP4X) wie auch gegen allseitiges Spritzwasser (IPX4). Selbst nach Jahren der Exposition im Freien wird das Kabel nicht spröde, da es gegen UV-Strahlen, Öl sowie auch Säuren resistent ist. Die Kabelrolle verfügt über eine Steckdose Typ 25 mit Schutzart IP55. Diese garantiert der Steckdose den vollständigen Staub- und Berührungsschutz (IP5X) wie auch den Schutz gegen Strahlwasser (IPX5). Die Drehrichtung von angeschlossenen Drehstrommotoren kann durch den integrierten Phasenwender ohne Umklemmen der Zuleitung gewechselt werden. Mit der Feststellbremse kann die Trommel blockiert werden, damit das Kabel auch unter Zug nicht unbeabsichtigt weiter ausrollt. Das massive Doppelrohrgestell sorgt auch unter Belastung für einen stabilen Stand. Zum Schutz vor Überhitzung ist ein Thermoschutz in die Kabelrolle integriert.

- Garantierter Schutz gegen das Eindringen fester Fremdkörper und allseitiges Spritzwasser (IP44)
- Resistentes Kabel gegen UV-Strahlen, Öl und Säuren
- Steckdose Typ 25 mit Schutzart IP55
- Integrierter Phasenwender zum Wechsel der Drehrichtung
- Integrierte Feststellbremse zur Blockade der Drehung
- Stabiler Stand auch unter Zug
- Hohe Sicherheit

Spezifikationen

Kabellänge	25.0 m
Steckertyp	CEE16 -5
Steckdosentyp	CEE16 CEE16 Typ 25 (T25) IP55
Anzahl Steckplätze	3
Zusatzfunktion	Phasenwender Thermoschutz
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK09
Farbe	orange
Material	Stahl
Strom	16.00 A
Spannung	400 Volt
Leistung	8000.00 W
Leistung aufgerollt	2400 W
HAR. Bezeichnung	H07RN-F
Kabeleigenschaft	guter mechanischer Schutz zur Verwendung in trockenen Räumen zur Verwendung in Feuchträumen zur Verwendung im Freien UV-beständig Ozon-beständig Öl-beständig teilweise chemisch-beständig flexibel wasserdicht Betriebstemperatur -25°C bis +55°C
Querschnitt	2.50 mm ²
Trommeldurchmesser	280 mm
Länge	285.0 mm
Breite	225.0 mm
Höhe	420.0 mm
Nettogewicht	12 kg



MAX HAURI AG
Weidstrasse 16 • CH-9220 Bischofszell
Tel. +41 71 424 25 25 • info@maxhauri.ch
maxhauri.ch