

Frame Mini



Frame Mini Graphit 570lm 4000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 605491
EAN: 7021986054910



Elektrisch

System wattage: 6.5W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 125, B16: 200

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 570lm
Lichtausbeute: 88 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B20>100.000
Lebensdauer: L80/B20>75.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 110°
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Class: IK10
IP Klasse: IP66
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja
ULOR (Ja, mit Deckenmontage

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Graphit
Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen / Außen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 240
Breite (mm) W: 150
Höhe (mm) H: 77
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.75

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 248 x 158 x 92



7 0 2 1 9 8 6 0 5 4 9 1 0