



MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D

Ersetzen Sie ihre alten Halogen-Niedervolt-Reflektorlampen und sparen Sie bares Geld. MASTER LEDspot MR16/MR11 haben mit ihren kompakten Abmessungen die perfekte Passform als Ersatz für Halogen-Reflektorlampen und verbrauchen bis zu 80% weniger Energie.

Hinweise

- Nicht für den Einsatz in sehr luftfeuchter Umgebung geeignet (z.B. über der Dusche)
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichttechnische Daten	
Sockel	GU5.3	Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Nennlebensdauer	25'000 Stunde(n)	Ausstrahlungswinkel (Nom)	60 Grad
Schaltzyklus	50'000	Lichtstrom	630 lm
Beleuchtungstechnologie	LED	Lichtstärke (Nom)	800 cd
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Lichtfarbe	Weiß (WH)
		Nennlichtausbeute (nom.)	84.00 lm/W
		Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	630 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	- Hz
Eingangsfrequenz	- Hz
Energieverbrauch	7.5 W
Lampenstrom (Nom)	660 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	95 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenform	MR16
------------	------

Genehmigung und Anwendung

Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
--------------------------------	----

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453184
Energieeffizienzklasse	F
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja


Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

Produktdaten

Bestell-Produktname	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D
Gesamt-Produktcode	871951430740700
Bestellcode	30740700
Material-Nr. (12NC)	929002493602
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.045 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514307407
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514307414



Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	50.5 mm	45.5 mm


MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten





Accent Lighting Spots - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D

Light Distribution Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D

MASTER LEDspot & Value MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

