

IPD PL CAP W26 WP GY - Schutzkappe



1088707

ELDAS®-Nr: 157811765

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produkte/1088707>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schutzkappe, IPD, mit Verriegelungselement, IP66, IP68, IP69K, Breite: 26 mm, Farbe: grau, für IPD P 3P2,5..., IPD W 3P2,5..., IPD H 3P2,5..., IPD Y 3P2,5

Ihre Vorteile

- Energie einfach verteilen, da Komponenten direkt gesteckt werden
- Einfache, zeitsparende Verdrahtung im Feld durch Push-Lock-Anschluss
- Zuverlässige Installationen in rauer Umgebung dank IP66, IP68, IP69K im gesamten System
- Sichere, werkzeuglose Verriegelung selbst in besonders schwierigen Einbausituationen
- Schnelle Inbetriebnahme dank vorkonfektionierter Leitungsbaugruppen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1088707
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AF6ZBX
Produktschlüssel	AF6ZBX
GTIN	4055626891217
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	12.2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11.9 g
Zolltarifnummer	39269000
Ursprungsland	DE

IPD PL CAP W26 WP GY - Schutzkappe



1088707

ELDAS®-Nr: 157811765

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produkte/1088707>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	ACHTUNG: Nur elektrotechnisches Fachpersonal darf die IPD-Komponenten installieren und in Betrieb nehmen.
Allgemein	GEFAHR: Stellen Sie vor der Montage / Demontage der Schutzkappe die Lastfreiheit sicher.
Allgemein	Elektrische Werte siehe stromführendes Produkt

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schutzkappe
Produktfamilie	IPD
Fangschnur vorhanden	nein

Isolationseigenschaften

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

Maße

Breite	26 mm
--------	-------

Materialangaben

Farbe	lichtgrau (RAL 7035)
Material Schutzkappe	PA
Material Dichtung	NBR
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja
-----------------	----

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	50
-------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja

Montage

IPD PL CAP W26 WP GY - Schutzkappe



1088707

ELDAS®-Nr: 157811765

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produkte/1088707>

Montageart	• Positionieren Sie die Schutzkappe mittig vor dem Gegenstück. Das Phoenix Contact-Logo muss auf beiden Teilen oben sein. Achten Sie darauf, dass der Kodierpin außerhalb des Steckgesichts positioniert ist. • Die Verbindung ist kodiert und rastet nur in einer Position ein. Das Drehelement verriegelt die Verbindung automatisch und erreicht wieder seine Ausgangsposition. • Zur Befestigung der Schutzkappe an einer IPD Wanddurchführung kann die Thermoplastschraube STS KN6031 2,2x6 (oder vergleichbare Artikel) in der dafür vorgesehenen Bohrung eingesetzt werden (Drehmoment 0,2 Nm).
Montagehinweis	• Positionieren Sie die Schutzkappe mittig vor dem Gegenstück. Das Phoenix Contact-Logo muss auf beiden Teilen oben sein. Achten Sie darauf, dass der Kodierpin außerhalb des Steckgesichts positioniert ist. • Die Verbindung ist kodiert und rastet nur in einer Position ein. Das Drehelement verriegelt die Verbindung automatisch und erreicht wieder seine Ausgangsposition. • Achten Sie darauf, dass die Schutzkappe vor dem Steckvorgang auf der Innenseite trocken und frei von Verschmutzung ist. • Das selbstverriegelnde Drehelement der Schutzkappe IPD PL CAP... und des Steckverbinders PL... haben innen einen Kodierpin. Achten Sie darauf, den Kodierpin nicht zu beschädigen.

IPD PL CAP W26 WP GY - Schutzkappe



1088707

ELDAS®-Nr: 157811765

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produkte/1088707>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/ch/produkte/1088707>



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40059408



cULus Listed

Zulassungs-ID: E468743

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
Nur starre Leiter	600 V	20 A	- 14	-
mehrdrahtig mit Aderendhülse	600 V	20 A	- 14	-
Nur flexible Leiter	600 V	20 A	- 14	-

IPD PL CAP W26 WP GY - Schutzkappe



1088707

ELDAS®-Nr: 157811765

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produkte/1088707>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440691
ECLASS-15.0	27440691

ETIM

ETIM 9.0	EC002863
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

IPD PL CAP W26 WP GY - Schutzkappe



1088707

ELDAS®-Nr: 157811765

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produkte/1088707>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22

CH-8317 Tagelswangen

+41 (0) 52 354 55 55

infoswiss@phoenixcontact.com