


Einlasskasten mit Glühdrahtprüfung 850°C



UP-Kombi in 850°C

- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- Kombinierbar
- Unverzichtbar im Holzbau
- Elektrisch gut isolierend sowie schlag- und druckfest
- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0.5 Nm



Artikel-Nr.:	99.1234.850
E-Nr.:	372011129
EAN:	7611614220178
Material	PP
Kombination	1x1
Länge	72 mm
Breite	72 mm
Tiefe	57 mm
Rohreinführungen Ø 20 mm	18
Rohreinführungen Ø 25 mm	10
Rohr-Kombieinführungen M20/25	10
Versand	50

Die halogenfreien Einlasskästen für die Hohlwand sind für die Montage auf brennbaren Materialien geeignet. Die Dosen sind in weissem Polypropylen gefertigt und haben die Glühdrahtprüfung bei 850°C nach EN 60695-2-11 erfolgreich bestanden.

- Unverzichtbar im Holzbau
- Elektrisch gut isolierend sowie schlag- und druckfest
- Ebene Auflagefläche durch 4 Standfüsse
- Kompatibel mit Feller SNAPFIX®

